NAPOLEX

WD-163　シフトノブ〈ミッキー〉

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、ありがとうございます。最良の状況でご使用いただくために必ず、「取扱説明書」を最後までお読みください。また、「取扱説明書」は常にお手元に置くことをおすすめします。お読みになった後もこの「取扱説明書」は大切に保管しておいてください。

⚠ 注意

■シフトノブの取り付けは人のいない広い場所で行なってください。
■シフトノブの取り付けおよび、取り付け状態を確認するときはエンジンを止め、サイドブレーキを引いた状態で行なってください。
■シフトノブ取り付け後、人のいない広い場所で徐行による運転操作を行い、運転操作に支障がないことを確認してください。
■炎天下での駐車時はシフトノブが熱くなり、火傷を負う恐れがありますので、シフトノブにタオルなどの日よけをかぶせてください。

1 部品の構成

インサーター



ネジ

取扱説明書（本書）

2 取付方法

1. 純正シフトノブを左に回して取りはずします。（図1）

参考 はずれにくい場合はドライヤーで暖めながら回してください。

2. 純正シャフトのネジ山がある部分の径を測り、サイズにあわせたインサーターを選びます。（図2）

（図1）



（図2）



3. ノブからカラーをはずします。（左に回すとはずれます。）
2で選んだインサーターをノブに押し込み付属のネジで取り付けます。（図3）
インサーターを取り付けてからカラーを元に戻します。
インサーターはノブにしっかり圧入してください。奥までしっかり入れないとネジ取付ができず、ノブがはずれることがあります。

参考 インサーターを押し込む際に、使用しないインサーターを図のように重ねて押すと奥まで入りやすくなります。（図4）

（図3）



（図4）



4. シフトノブをシャフトネジ部に垂直に強く押し付けながら右回りにねじ込みます。（図5）
・セルフタッピング方式ですので、最初のねじ込み時には力が必要です。

ねじ込んでいくと固くなり回らなくなりますのでねじ込みを終了してください。それ以上無理に回そうとするとインサーターに形成されたネジ山が破損して取り付けがゆるんだり、はずれやすくなります。

ねじ込んでいくと徐々に固くなります。ノブの方向はねじ込み量で調整してください。必要に応じてゆるめたり、締め込んだりしてください。（図6）

（図5）



（図6）

※MT車にご使用の際は、本製品にシフトパターンが記されておりませんので市販のシフトパターンパッチを併用してシフトパターンを表示してください。

株式会社 ナポレックス
〒124-0001　東京都葛飾区小菅2-6-22　TEL（03）3602-7311
ホームページ：http://www.napolex.co.jp

100100180